

Automatic Transmission Conditioner

Produktegenskaper

Reduserer friksjon og gjør girskiftet smidigere. Revitaliserer pakninger/tetninger som vil mykne og svulle litt og dermed hindre svetting/lekkasje i automatkasser, servostyringer og andre hydraulikksystemer. Øker livslengden for komponentene.

Ny oppbygging av avleiringer forsinkes og oksideringen/nedbrytningsprosessen av oljen bremses. Lavere friksjon gir mindre varme og det oppnås best mulig smøring. Resultatet er bedre ytelse og lavere vedlikeholdskostnader.

Bruksområde

For alle converter og CVT transmisjoner, servostyringer og hydraulikksystemer (**må ikke benyttes i våtclutch systemer/DSG**).

Bruksanvisning

Fylles i den nye oljen etter rens med Automatic Transmission Flush (art. nr. P1701).

En boks 375ml for personbiler og mindre varebiler.

Ved større kjøretøy er blandingsforholdet 1:10.

Tekniske data

Tilstandsform: Viskose

Farge: Rød

Lukt: Mild

Flammepunkt: > 100°C

Tetthet v/20°C: 0,87 – 0,92 g/cm³

Vannløselighet: Ikke oppløselig

Kinematisk viskositet: v/40°C: 45,9 mm²/s

Forpakning	Art.nr.	Ant./kart.
375ml	P1801	28
1L	P1809	12
5L	P1802	1



Lütken&Co.as



1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: lutken@lutken.no

www.lutken.no www.bedre-bil-motor.no