

Diesel Organic Cleaner (DOC) 1:1000

Dieselbeskyttelse mot organisk angrep

Produktegenskaper

Et meget effektivt konsentrat, basert på spesielle overflateaktive stoffer, mot bakterier, gjær, alger og sopp som danner slam og forurensinger i dieseltanker/dieselsystemer. Middelet vil forebygge formeringen av mikroorganismer som kan blokkere drivstoffilteret.

Resultat

- Beskytter mot bakterier, gjær, alger og sopp
- Hindrer blokkering av drivstoffilteret
- Forbedrer kaldstartegenskapene
- Gir ren og kraftfull forbrenning
- Forbedrer motorens ytelse
- Renser drivstoffsystemet
- Beskytter mot korrosjon

Bruksområde

Som tilsetning i drivstoffsystemet til dieselmotorer. Ideelt ved større eller mindre innblanding av biodiesel. Særlig anbefalt for lagringstanker, båter, bobiler, anleggs- og landbruksmaskiner.

Bruksanvisning

Tilsettes dieselsystemet hver 3-4 måned. Det er spesielt viktig at middelet tilsettes før langtidslagring av bil/båt/maskin.

Dersom dieselen er kraftig forurenset må tanken og drivstoffsystemet renses før tilsetting av middelet.

Forbruk

Én flaske 1L for opptil 1000 liter diesel.
Blandingsforhold: 1:1000

Tekniske data

Tilstandsform: Flytende

Farge: Klar/ Fargeløs

Lukt: Karakteristisk

Startkokepunkt og kokeområde: 82°C

Flammepunkt: 12°C DIN 51755

Nedre eksplosjonsgrense: 2 vol.%

Øvre eksplosjonsgrense: 12 vol.%

Tetthet v/20°C: 0,837 g/cm³



Forpakning	Art.nr.	Ant./kart.
1L	P1319	12



Lütken&Co.as



1365 Blommenholm

Tlf 6783 9090

E-mail: lutken@lutken.no

www.lutken.no www.bedre-bil-motor.no